

ČÍSLO	ROZMĚR Š x V	SCHEMA VNĚJŠÍ POHLED	POPIS VÝROBKU	MATERIÁL	POČET KUSŮ	POZNÁMKA
1	1200 x 1500		okno dvojdílné, 2 křídla otvíravé, 1 výklopné	viz poznámka 1, bezpečnostní sklo CONEX	6	Před osazením okna je nutno namontovat kontrazárubeň bezpečnostní okenice. Okenní rám je odsazen cca 100mm od vnějšího líce fasády v závislosti na konečném provedení kontrazárubně.
2	600 x 600		okno jednokřídle, otvíravé výklopné	viz poznámka 1	2	Před osazením okna je nutno namontovat kontrazárubeň bezpečnostní okenice. Okenní rám je odsazen cca 100mm od vnějšího líce fasády v závislosti na konečném provedení kontrazárubně. ovládací mechanismus ve spodní části okna
3	600 x 850		okno jednokřídle, otvíravé výklopné	viz poznámka 1	2	Před osazením okna je nutno namontovat kontrazárubeň bezpečnostní okenice. Okenní rám je odsazen cca 100mm od vnějšího líce fasády v závislosti na konečném provedení kontrazárubně. ovládací mechanismus ve spodní části okna
4	1100 x 1250		okno dvojdílné, 2 křídla otvíravé, 1 výklopné	viz poznámka 1, bezpečnostní sklo CONEX	4	Před osazením okna je nutno namontovat kontrazárubeň bezpečnostní okenice. Okenní rám je odsazen cca 100mm od vnějšího líce fasády v závislosti na konečném provedení kontrazárubně.
5	780 x 1180	střešní okno kyvné, pohledově stejné s 6		UOKNA=1,6 W/m2K, USKLA=1,0 W/m2K nebo lepší, rám z tlakově impregnovaného borovicového dřeva, ošetřeného akrylovým lakem, bezpečnostní zasklení	1	součástí okna jsou i systémové těsnící prvky do skladby střechy /lehké ocelové střechy na latích/
6	780 x 1180	termoizolační střešní výlez výklopné konstrukce s otevřením do boku, otevření zajišťuje plynový píst	klika umístěna v polovině výšky křídla umožňuje otevření a mikroventilaci okna, možnost uzamčení kliky	UOKNA=1,6 W/m2K, USKLA=1,0 W/m2K nebo lepší, rám z tlakově impregnovaného borovicového dřeva, ošetřeného akrylovým lakem, bezpečnostní zasklení	1	součástí okna je i speciální těsnící lemování
7	780 x 1180	střešní okno fix, pokud kyvné nebude levnější, pohledově stejné s 6		UOKNA=1,6 W/m2K, USKLA=1,0 W/m2K nebo lepší, rám z tlakově impregnovaného borovicového dřeva, ošetřeného akrylovým lakem, bezpečnostní zasklení	1	součástí okna jsou i systémové těsnící prvky do skladby střechy /lehké ocelové střechy na latích/

#### POZNÁMKY:

1-Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem, počet komor 5, stav.hĺoubka 73mm, výplň UN=1,1W/m2K, celkově Uf=1,2W/m2K, kování 4 polohy (mikroventilace),

Barevnost oken schválí investor /projektant/ dle vzorků předložených dodavatelem

Vnější parapet - oplechování poplast.plech RAL 6020, vnitřní parapetní desky posforming.deska bílá pokud investor neurčí jinak

Kování oken standard - bílá, dle výběru investora, výška ovládacího mechanismu v polovině křídla není-li určeno jinak

**Rozměry jsou orientační a značí velikost stavebního otvoru, u stávajících s omítkami. Dodavatel upraví tyto rozměry dle zaměření**

**a dle detailu osazení okna a parapetu popř. čisté podlahy. Okna kreslena při pohledu z exteriéru**