


OZNAČENÍ	JMENOVITÉ ROZMĚRY Š x V x hl.zdi	SCHEMA	POPIS (KŘÍDLO)	ZÁRUBEŇ	MATERIÁL	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	KUSŮ	
								L	P
1	800 x 1970		vnitřní jednokřídlové dveře plné	ocelová typová viz poznámka 2, velikost ústí x=100mm, 125mm	viz poznámky 1	dělené, dále viz poznámka 3	křídlo podříznuté 15mm od země	3	2
2	800 x 1970		vnitřní jednokřídlové dveře plné	ocelová typová viz poznámka 2, velikost ústí x=100mm	viz poznámky 1	dělené WC kování, dále viz poznámka 3		0	1
3	600 x 1970		vnitřní jednokřídlové dveře plné	ocelová typová viz poznámka 2, velikost ústí x=100mm	viz poznámky 1	dělené WC kování, dále viz poznámka 3	křídlo podříznuté 15mm od země	1	0
4	900 x 1970		vnitřní jednokřídlové dveře plné	ocelová typová viz poznámka 2, velikost ústí x=200mm	viz poznámky 1	dělené, dále viz poznámka 3	ústí zárubně na celou šířku zdi	1	0
5	průchozí 900 x 1970		vstupní dveře hladké plné, barva RAL 6020, Ocelový plášť je vyplněn tepelně izolačním materiálem, UN(D) = 1,46 W/(m2.K) nebo lepší	rám ocelový bezpečnostní, barva RAL 6020		kování bezpečnostní čtyřbodový rozvorový zámek - bezpečnostní třídy 3, klika-koule, ochranná krytka zámku,	Prvek je odsazen od vnějšího líce fasády stejně jako okna	0	1

#### POZNÁMKY:

**Barevnost dveří schválí investor a projektant dle vzorků předložených dodavatelem**

1-Všechna křídla vnitřních dveří povrch CPL - barva bude vybrána ze vzorníku dodavatele, výplň křídla voština či odlehčená DTD

2-Zárubně vnitřních dveří- ocelové, vyrobené z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm, s polodrážkou pro těsnění a třemi závěsovými kapsami, podlahové zapuštění, barva bude určena

3-Dveřní kování – dělené matný kov, klika, vložka dozická

Rozměry dveří značí světlé rozměry zárubně/ otvoru

## 2.51 – Tabulka dveří